

3500 SERİSİ ROTORLAR

Kısa - Orta Atış Mesafeli Dişli Rotor
Avrupa'da en çok satan 1/2" Rotor

- Performans - Yağmur Perdesi (Rain Curtain™) nozullar
- Gerçek 10,2cm (4") Pop-up yüksekliği (kapaktan nozula ölçülmüştür)
- Güvenilirlik - 3 yıl ticari garanti

ÖZELLİKLER

• Yağmur Perdesi (Rain Curtain™)

Nozul Teknolojisi

- Ürünle birlikte gelen altı adetlik nozul ağacı aşağıdakileri sağlar:
- Sürekli performans için büyük su damlacıkları
- Etkin kendi etrafını sulama
- Tüm atış mesafesi boyunca eşit su dağılımı

• Uygulama ve Bakım

- Basit bir düz uçlu tornavida kullanarak açar ayarı üst bölgeden kolaylıkla yapılabilir
- Mesafe ayar vidası sayesinde nozulu çıkartmadan %25 oranında atış mesafesini düşürebilme
- Hızlı açar tanımlama
- Nozul değişmesi esnasında kendinden uyumlu statorün değiştirilmesi gerekmez
- Kolayca çıkartılabilen filtre
- Kolay değiştirilebilen nozullar

• Dizayn Çözümleri

- 3500 Serisi rotorlar 4" tir ve SAM modelleri de vardır
- Opsiyon olarak Seal-A-Matic™ (SAM) çekvalf kit: 2,1 metre yükseklik farklarında kapalı kalır. Daha derin yerlerde bulunan rotorlarda erozyonu ve su birikintisi oluşmasını önler
- Kauçuk başlık ve kendini temizleyen açar ayar vidası rotora pislilik girmesini engeller, güvenilirliği artırır
- 40° - 360° açılı ve geriye dönüşlü tam tur çalışma

• Dayanıklılık

- Daha dayanıklı ve güvenilir operasyon için suyla yağlanan dişli mekanizma
- Çok fonksiyonlu silme contası iç bölümü pisliliklerden korur ve rotorun güvenli şekilde inip çıkmasını sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Atış mesafesi: 4,6 – 10,7 m
Ayar vidası ile atış mesafesi: 2,9 m
Basınç: 1,7 – 3,8 bar
Debi : 0,12 – 1,04m³/saat
1/2" (15/21) iç dişli alttan giriş
Açar ayarı: 40° - 360°

BOYUTLAR

Pop-up yüksekliği: 10,2 cm
Ana gövde yüksekliği: 16,8 cm
Görünen çap: 2,9 cm
Not: Pop-up yüksekliği üst kapaktan ana gövdeye



PERFORMANS

Nozul	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
1,0	3,8	5,5	0,19	13	15
	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
1,5	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
2,0	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
3,0	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
	4,0	1,7	8,8	0,49	13
2,0		9,1	0,53	13	15
2,5		9,4	0,60	13	16
3,0		9,4	0,67	15	17
3,5		9,6	0,71	15	18
4,0	3,8	9,8	0,74	16	18
	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
4,0	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21


kadar ölçülen yüksekliktir, ana gövde yüksekliği ölçümünde ise Pop-up kapalı durumdadır.

MODELLER

Modeller 40° den 360° ye kadar ayarlanabilir.
3504-PC: Açar ayarlı rotasyon ve geriye dönen tam tur rotasyon
3504-PC-SAM: SAM çekvalfi açar ayarlı rotasyon ve geriye dönen tam tur rotasyon

Tanımlama bilgileri

3504- PC- SAM



Model 1804
3500 Serisi 4"
pop-up