



- 01 Akıllı:** Solar Sync hava sensörüne geçerek su ve paradan tasarruf edin
- 02 Çok Yönlülük:** Her biri 3 program ve 4 başlangıç zamanı içeren 8 istasyona kadar kapasite
- 03 Güvenilir:** Çalışma süreleri elektrik kesintilerinde bekletilir

X-CORE BİREYSEL KONTROL ÜNİTESİ

Başlangıç Düzeyi Yerleşim Uygulamalarının Kontrolü İçin “Akıllı” Çözüm

Başlangıç düzeyi bireysel uygulamalara yönelik kontrol ünitesi, “akıllı” Solar Sync uyumluluğu ile basit bir çalışma sağlar. 8 istasyona kadar kolay yapılandırılabilir kontrol ünitesi ve her biri için 4 başlangıç zamanı bulunan 3 programla, X-Core bireysel uygulamalar için mükemmel çözümdür. Devrim yaratan Solar Sync ET sensörünü taktığınızda, X-Core yerel hava durumuna göre sulama zamanlarını düzenleyen bir “akıllı kontrol ünitesine” dönüşür. Sulamayı, hızlı ve kablosuz olarak başlatmak için X-Core, Hunter’ın kablosuz uzaktan kumandalarıyla da uyumludur. En uygun verimliliği ve güvenilirliği sunarken, kurulum, işletim ve bakım basit olarak tasarlanmıştır.

Uzaktan Kumanda Ekleyin, Kolaylığı Arttırın

Uzaktan kontrol için hazır. Hunter ROAM ve ICR üniteleri ile uyumlu.



ROAM

Hava Sensörü Ekleyin, Su ve Paradan Tasarruf Edin

Otomatik, günlük, hava koşullarına göre sulama ayarı için Solar Sync ET sensörü ile uyumlu.



SOLAR SYNC™

X-CORE ÖZELLİKLERİ & ŞARTNAMESLERİ

Özellikle

- İstasyon sayısı: 2, 4, 6, 8
- Tip: Sabit
- Kasa: İç mekan ve dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 3
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 4
- İstasyon maks. çalışma süresi: 4 saat
- Garanti süresi: 2 yıl

Şartnameleri

- Transformatör girişi: 230/240 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Pompa/ana vana (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişi sayısı: 1
- Çalışma sıcaklığı: -18° C ile 66° C

Onaylar

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

Modeller

PLASTİK İÇ MEKAN

Yükseklik: 16,5 cm
Genişlik: 14,6 cm
Derinlik: 5 cm



PLASTİK DIŞ MEKAN

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 17,5 cm
Derinlik: 9,5 cm



X-CORE - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformatör	3	İç Mekan/Dış Mekan	4	Seçenekler
	XC-2 = 2 istasyon (sadece iç mekan modelde) XC-4 = 4 istasyon XC-6 = 6 istasyon XC-8 = 8 istasyon		00 = 120/VAC 01 = 230/240 VAC		(boş) = Dış mekan model i = İç mekan model		(boş) = Özellik yok E = 230/240 VAC Avrupa bağlantıları A = 230/240 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan modellerde kablolu dahili transformatör bulunur)

Examples:

XC-201i - E = 2-İstasyonlu 230/240 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
XC-401 - E = 4-İstasyonlu 230/240 VAC dış mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
XC-601i - E = 6-İstasyonlu 230/240 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
XC-801 - E = 8-İstasyonlu 230/240 VAC dış mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli

Websitesi hunterindustries.com.tr | Müşteri Desteği +1 760-744-5240 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.