

DAMLAMA BÖLGESİ KONTROL KİTLERİ

Kitler: **Bireysel ve Hafif Ticari**
Debi: **2 - 55 l/dk**

ÖZELLİKLER

- Tüm gerekli parçaları ile pratik kit
- En yüksek kalitede bileşenler
- Kurulum zamanını kısaltır
- Fabrika montajlı gelir
- Garanti süresi: 2 yıl

PCZ-101

- Basınç regülasyonu: 1,7 veya 2,8 bar; 170 veya 280 kPa
- Debi: 2 - 55 l/dk
- Çalışma basıncı: 1,4 - 8,0 bar; 140 - 800 kPa
- Çalışma sıcaklığı: 66° C'ye kadar
- 150 mesh paslanmaz çelik filtre



PCZ-101

Yükseklik: 18 cm
Genişlik: 7 cm
Uzunluk: 26 cm
1" (25 mm) giriş x 3/4" çıkış

FABRİKA MONTAJ SEÇENEKLERİ

- 1,7 veya 2,8 bar; 170 veya 280 kPa regülatör (ACZ-075, PCZ-101)

KULLANICI TARAFINDAN MONTE EDİLEN SEÇENEKLER

- ACZ-075 ve PCZ-101 için arıtılmış su ayırt etme kolu (P/N 269205)

SOLENOİD ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ

- Ağır şartlara dayanıklı 24 VAC solenoid
 - Yükte 350 mA, boşta 190 mA, 60 Hz
 - Yükte 370 mA, boşta 210 mA, 50 Hz

* PCZ performans grafiği sayfa 220

DAMLAMA BÖLGESİ KONTROL KİTİ - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2

1 Modeller

PCZ-101 = 1" (25 mm) PGV glob vana, 1" (25 mm) HY100 filtre sistemli

2 Seçenekler

25 = 1,7 bar basınç regülatörü

40 = 2,8 bar basınç regülatörü

Örnekler:

PCZ-101 - 25 = 1" (25 mm) PGV glob vana, 25 mm HY100 filtre sistemli ve 1,7 bar basınç regülatörlü

ICZ-101 - 40 = 1" (25 mm) ICV glob vana, 25 mm HY100 filtre sistemli ve 2,8 bar basınç regülatörlü

PCZ-101 Kurulumu

