


BUBBLERLAR

ÖZELLİKLER

- Basınç dengeleme, değişik basınç koşullarında tekdüze çıkış sağlar
- ½" dişi giriş
- Böylelikle her bitki, çalı ve ağaç, aşırı sulama ve su kaybı olmaksızın doğru miktarda su alır

PCB PERFORMANS VERİLERİ

| Model | Debi | | Şekil Tip | |
|---|--------------------|------|-----------|---------|
| | m ³ /sa | l/dk | | |
|  | 25 | 0,06 | 0,9 | Damlama |
| | 50 | 0,11 | 1,9 | Damlama |
| | 10 | 0,23 | 3,8 | Şemsiye |
| | 20 | 0,45 | 7,6 | Şemsiye |

Not:

0,6 - 1,2 m tipik aralık bırakılmıştır, 1,0 ve 4,8 Bar basınç arasındaki debi değerleri gösterilmiştir.

PCB



BASINÇ DÜZENLEYİCİ BUBBLER



PCB



PCB-R

AFB PERFORMANS VERİLERİ

| Model | Debi | | Şekil Tip | |
|---|--------------------|--------|-----------|---------------------|
| | m ³ /sa | l/dk | | |
|  | AFB | < 0,45 | < 7,6 | Damlama/ Şemsiye |

AFB



AYARLANABİLİR BASKIN BUBBLER



AFB

5-CST-B BUBBLER NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

| Model | Basınç | | Yarıçap | Debi | |
|---|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| | bar | kPa | | m | m ³ /sa |
|  | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,07 | 1,1 |
| | 1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,2 |
| | 2,0 | 200 | 1,5 | 0,09 | 1,4 |
| | 2,1 | 210 | 1,5 | 0,09 | 1,5 |
| | 2,5 | 250 | 1,5 | 0,10 | 1,6 |

5-CST-B



ÇİFT SERPİNTİLİ BUBBLER



5-CST-B