

HC

İstasyon Sayısı: **6, 12**
36 istasyona kadar uzatılabilir
Wi-Fi Özelliklidir

ÖZELLİKLER

- Dokunmatik özellikli, yeni stil tam işlevli kontrol ünitesi
- İnternete kolay bağlanma için Wi-Fi özellikli
- 6 ve 12 istasyonlu standart kontrol üniteleri
- 12 istasyonlu uzatma modülü, 36 istasyona kadar uzatma olanağı tanır
- 2 sensör girişi
- 2 yıllık garanti
- ▶ Dokunmatik Ekran Arayüzü
- ▶ Wi-Fi Kontrol Ünitesi
- ▶ Tahmini Sulama Ayarları
- ▶ Debimetre Algılaması ve Uyarıları
- ▶ Kablo Algılaması ve Uyarıları
- ▶ Gelişmiş Sensör Girişleri



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 15,2 cm
 Genişlik: 17,8 cm
 Derinlik: 3,3 cm

ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Pompa/ana vana (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 2
- Çalışma sıcaklığı: 0°F - 140°F



Debimetre - 3/4" BSP dişli

Yükseklik: 13 cm
 Genişlik: 8 cm
 Derinlik: 8 cm

Debimetre - 1" (25 mm) BSP dişli

Yükseklik: 16 cm
 Genişlik: 8 cm
 Derinlik: 8 cm

ONAYLAR

- CE, C-tick, FCC
- ▶ = *Gelişmiş Özellik açıklamaları, sayfa 99*
- * Hydrowise yazılımı bilgileri, sayfa 120



Hydrowise yazılımıyla uyumludur

HC - SEÇENEKLER

Modeller	Açıklama
HC-1200M	12 istasyonlu genişletme modülü
HC-075-FLOW-B	Debimetre, 3/4" BSP dişli
HC-100-FLOW-B	Debimetre, 1" (25 mm) BSP dişli

HC - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Transformatör	3 İç mekan/Dış mekan	4 Opsiyonlar
HC-6 = 6 istasyonlu kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı	00 = 120 VAC	i = İç mekan modeli	(Boş) = Seçenek yok
HC-12 = 12 istasyonlu iç mekan kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı	01 = 230 VAC		E = 230 VAC, Avrupa bağlantılarıyla
			A = 230 VAC, Avustralya bağlantılarıyla (dış mekan modeli kablolu dahili transformatör içerir)

Örnekler:

HC-600i-A = 6 istasyonlu, 230 VAC iç mekan plastik kontrol ünitesi, Avustralya kablolu
 HC-1200i-E = 12 istasyonlu, 120 VAC iç mekan plastik kontrol ünitesi, Avrupa kablolu