

# I-CORE®

İstasyon Sayısı: **6 - 42**  
Türü: **Modüler**

## ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı: 6 - 42 (DUAL® dekodelelerle 48 istasyon)
- Tip: Modüler
- Kasa: Dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 4
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 8 (A, B, C); 16 (D)
- İstasyon maks. çalışma süresi: 12 saat
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Gerçek Zamanlı Debi İzleme
- ▶ Easy Retrieve™ memory (Kolay Erişilebilir Hafıza)
- ▶ Tek Dokunuşla Manuel Başlatma
- ▶ Programlanabilir Yağmur Geciktirmesi
- ▶ Hızlı Kontrol (QuickCheck™)
- ▶ Otomatik Kısa Devre Koruması
- ▶ Mevsimsel Ayar I-Core
- ▶ İstasyonlar Arası Geciktirme
- ▶ Sensör Programlanabilirliği
- ▶ Toplam Çalışma Süresi Hesaplayıcı
- ▶ Döngü Ve İslatma
- ▶ Sulama Yapılmayan Günler
- ▶ Solar Sync® Geciktirmesi
- ▶ Çok Dilli Programlama



### Plastik Dış Mekan

Yükseklik: 28 cm  
Genişlik: 34 cm  
Derinlik: 15,5 cm



### Metal Duvar Montajlı

(gri veya paslanmaz)  
Yükseklik: 29 cm  
Genişlik: 39 cm  
Derinlik: 15 cm



### Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz)  
Yükseklik: 92 cm  
Genişlik: 39 cm  
Derinlik: 13 cm



### Plastik Ayaklı

Yükseklik: 97 cm  
Genişlik: 54 cm  
Derinlik: 40 cm

## ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- Çift voltajlı transformatör (120/230 VAC)
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 5 vana
- Pompa/ana vana
- Sensör girişi sayısı: Plastik: 2; metal: 3
- Çalışma sıcaklığı: -18° C ila 60° C

## ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

## KABIN SINIFLANDIRMASI

- Metal Duvar Montajı: IP-56
- Plastik Ayaklı: IP-24
- Plastik Duvar Montajı: IP-44
- ▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 100

### İstasyon Arttırım Modülleri

I-Core'un benzersiz "köprü" modülleri mevcut terminal şeritlerini etkinleştirir.



I-CORE		KASA TİPLERİ VE GENİŞLEME	
Modeller	Açıklama	Kasa Tipi	Maksimum İstasyon
IC-600-PL	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan / dış mekan plastik kabin	Plastik kabin	30 İstasyon
IC-601-PL	Uluslararası, 6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin	Metal/paslanmaz kabin	42 İstasyon
IC-600-M	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, metal kabin	Plastik ayaklı	42 İstasyon
IC-600-PP	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, plastik kabin	Metal ayaklı	42 İstasyon
IC-600-SS	6-İstasyonlu kontrol ünitesi, iç mekan/dış mekan, paslanmaz çelik kabin		
ICM-600	6 İstasyonlu Sökülebilir genişleme modülü		
ACC-PED	Metal ayaklı, gri toz kaplama, I-Core ve ACC metal kontrol üniteleri ile kullanıma uygun		
PED-SS	Paslanmaz ayaklı I-Core ve ACC paslanmaz kontrol üniteleri ile kullanıma uygun		