

I-25

Atış Mesafesi: **11,9 - 21,6 m**
 Debi: **0,82 - 7,24 m³/sa; 13,6 - 120,2 l/dk**
 Giriş Çapı: **1" BSP**

ÖZELLİKLER

- Modeller: 10 cm, 15 cm
- Paslanmaz çelik yükseltici: 10 cm, 15 cm
- Açık ayarı: 50° - 360°
- Fabrika montajlı kauçuk kapak
- Üst taraftan ayarlanabilir açı
- Hızlı kontrollü açı mekanizması
- Su ile kayganlaşan dişli mekanizması
- Nozul seçenekleri: 12
- Nozul Aralığı: #4 - #28
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Otomatik açı hafızası
- ▶ Aşınmayan dişli mekanizması
- ▶ Bir modelde ayarlanabilir kısmi ve tam daire
- ▶ Ayar Vidası
- ▶ Artırılmış su ayırt etme kapağı
- ▶ Drenaj çekvalfi (en fazla 3 m yükseklik)



I-25-04

Toplam Yükseklik: 20 cm
 Pop up Yüksekliği: 10 cm
 Çıkış Çapı: 5 cm
 Giriş Çapı: 1" BSP



I-25-06

Toplam Yükseklik: 26 cm
 Pop up Yüksekliği: 15 cm
 Çıkış Çapı: 5 cm
 Giriş Çapı: 1" BSP

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış mesafesi: 11,9 - 21,6 m
- Debi: 0,82 - 7,24 m³/sa (13,6 - 120,2 l/dk)
- Önerilen basınç aralığı: 2,5 - 7,0 bar (250 - 700 kPa)
- Çalışma basıncı aralığı: 2,5 - 7,0 bar (250 - 700 kPa)
- Yağmurlama hızları: 15 mm/sa yaklaşık
- Nozul Atış Yörüngesi: 25°

▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 20



I-25 Artırılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Tüm modellerde fabrika montaj opsiyonuna uygun



I-25 Yüksek Hızlı

Tüm paslanmaz çelik modellerde fabrika montajlı opsiyonu mevcuttur

I-25 (PLASTİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Standart Özellikler	3	Özellik Opsiyonları	4	Nozul Seçenekleri
I-25-04	= 10 cm Pop-up	Ayarlanabilir açı, plastik yükseltici, çek valf ve 5 nozul	B = BSP iç dişli	R = Artırılmış su ayırt etme kapağı	#4 - #28 = Fabrika montajlı nozul numarası		
I-25-06	= 15 cm Pop-up						

I-25 (PASLANMAZ ÇELİK) - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Standart Özellikler	3	Özellik Opsiyonları	4	Nozul Seçenekleri
I-25-04-SS	= 10 cm Pop-up	Ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, çek valf ve 5 nozul	B = BSP iç dişli	R = Artırılmış su ayırt etme kapağı	HS = Yüksek hız	HS-R = Yüksek hız ve artırılmış su ayırt etme kapağı	#4 - #28 = Fabrika montajlı nozul numarası
I-25-06-SS	= 15 cm Pop-up						

Örnekler:

I-25-04 - B = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, BSP iç dişli

I-25-04-SS - R - B- 18 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, artırılmış su ayırt etme kapağı ve #18 nozul, BSP iç dişli

I-25-06-SS - B = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açı, paslanmaz çelik yükseltici, BSP iç dişli

I-25 NOZUL PERFORMANS VERİLERİ								I-25 NOZUL							
Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa		Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲		bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲
4 ● Sarı	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15 ● Gri*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
5 ○ Beyaz	2,5	250	12,8	0,95	15,9	12	13	6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27	
	3,0	300	13,1	1,04	17,3	12	14	6,2	620	18,3	3,88	64,6	23	27	
	3,5	350	13,4	1,11	18,5	12	14	18 ● Kırmızı	3,0	300	17,4	30,8	51,4	20	24
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	13	15		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	5,0	500	14,0	1,29	21,5	13	15		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
5,5	550	14,3	1,35	22,6	13	15	5,0		500	18,9	3,91	65,2	22	25	
7 ● Turuncu*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19		5,5	550	19,2	4,11	68,5	22	26
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18	6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26	
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18	6,2	620	19,5	4,35	72,5	23	26	
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19	20 ● Koyu Kahve	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19	5,0		500	19,2	4,42	73,7	24	28	
8 ● Açık Kahve	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19		5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20		6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29	
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29	
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22	23 ● Koyu Yeşil	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22	4,5		450	19,5	5,18	86,3	27	31	
10 ● Açık Yeşil*	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21		5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22		5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23		6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35	
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25	6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35	
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25	25 ● Koyu Mavi*	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25	4,0		400	19,8	5,23	87,1	27	31	
13 ● Açık Mavi	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22		4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23		5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23		5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25		6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35	
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27	6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35	
6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27	28 ● Siyah	3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37	
15	4,0	400	19,2	5,63	93,8	31		35	4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	500	20,7	6,21	103,5	29		33	5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33
	6,0	600	21,3	6,77	112,8	30		34	6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
	6,5	650	21,6	7,01	116,9	30		35	6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35
	6,9	690	21,6	7,21	120,2	31		36	6,9	690	21,6	7,21	120,2	31	36

*Önerilen basınç aralığı koyu olarak belirtilmiştir.

Not:

Tüm yağmurlama hızları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır.
360 derece yağmurlama hızı için 2'ye bölün.



Standart



I-25 YÜKSEK HIZLI NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa ▲		Nozul	Basınç		Atış Mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa ▲		
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲		bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲	
4 ● Sarı	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	15 ● Gri*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31	
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32	
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17		4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32	
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32	
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31	
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31	
	5,5	550	11,9	1,26	21,1	18	21		6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33	
5 ○ Beyaz	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17		6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33	
	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18		18 ● Kırmızı	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18			3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19			4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20			4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20			5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	12,5	1,46	24,4	19	22			5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
7 ● Turuncu*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22	6,0		600	17,4	4,28	71,4	28	33	
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33		
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23	20 ● Koyu Kahve*	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36	
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24		4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35	
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24		4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36	
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24		5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35	
	5,5	550	13,4	1,97	32,8	22	25		5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34	
8 ● Açık Kahve	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23		6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36	
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24		6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36	
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37		
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26	23 ● Koyu Yeşil	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39	
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27		4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39	
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28		4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40	
	5,5	550	13,7	2,38	39,7	25	29		5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40	
10 ● Açık Yeşil*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26		5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40	
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27		6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42	
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28		6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42	
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43		
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29	25 ● Koyu Mavi*	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38	
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29		4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39	
	6,0	600	15,2	3,07	51,1	26	31		4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39	
13 ● Açık Mavi	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27		5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38	
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28		5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38	
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28		6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39	
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29		6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39	
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29	6,9	690	20,1	7,15	119,2	35	41		
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31	28 ● Siyah	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41	
	6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32		4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42	
							4,5		450	18,0	5,93	98,8	37	42		
							5,0		500	18,3	6,21	103,5	37	43		
							5,5		550	18,9	6,52	108,6	36	42		
							6,0		600	19,5	6,77	112,8	36	41		
							6,5		650	19,8	7,01	116,9	36	41		
							6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40			

*Önerilen basınç aralığı koyu olarak belirtilmiştir.

Not:

Tüm yağmurlama hızları 180 derece çalıştırma için hesaplanmıştır. 360 derece yağmurlama hızı için 2'ye bölün.

I-25 NOZUL



Yüksek Hızlı