

# MLD

MİNİ PEYZAJ DAMLAMA BORUSU

Debi: **1,5-3,2 l/sa**

Yüzey Sulama: **Kısa Mesafe ve Saksılar**

Bağlantı Parçaları: **Tüm ¼" uç bağlantı parçaları**

## ÖZELLİKLER

- Kısa mesafeler ve saksılar için idealdir
- 30,5 ve 76,2 m'lik rulolar
- Emitörler arası mesafe: 15 veya 30 cm
- 76 m'lik rulolar rulonun içinden kolaylıkla ayrılır ve dağıtım sorunsuz bir şekilde gerçekleşir
- Siyah veya kahverengi seçenekleri mevcuttur
- 6 mm'lik kurtağzı bağlantı parçalarıyla kullanılır
- Garanti süresi: 2 yıl

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- 6,4 mm dış çap x 4,5 mm iç çap
- Çalışma basıncı: 0,7 - 2,8 bar; 70 - 280 kPa
- Malzemeler: LLDPE
- Minimum bükülme yarıçapı: 30 cm
- Minimum Filtreleme: 150 mesh; 100 mikron

► = Debi tablosu sayfa 206'da mevcuttur

## MLD

### MLD Uygulanması



## MLD - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Aralık	3	Uzunluk	4	Opsiyonlar
	<b>MLD-05</b>		<b>06</b> = 15 cm <b>12</b> = 30 cm		<b>100</b> = 30 m <b>250</b> = 76 m		BL = Siyah (boş) = Kahverengi

### Örnek:

MLD-05 - 12 - 250 = 76 m ruloda 30 cm aralıklı 1,9 l/sa mini damlama borusu

## MAKSİMUM HAT UZUNLUĞU

Basıncı bar	kPa	Emitörler Arası Mesafe (cm)	
		15	30
1,7	170	4,6 m	9,2 m
2,8	280	4,6 m	9,2 m

### Notlar

Sabit debiyi muhafaza etmeye dayalı hat uzunlukları.

## BAĞLANTI PARÇALARI

### 6 mm Kurtağzılı Bağlantı Parçaları

4,6 mm'lik kurtağzı MLD, herhangi bir vinil ya da PE ¼" borusunun yanı sıra UV ışınlarına karşı stabilize edilmiş malzemelerle ve dayanıklı tek kurtağzılı bağlantısıyla kullanabilirsiniz.



**QB-TEE**  
6 mm Kurtağzı T



**QB-ELB**  
6 mm Kurtağzı Dirsek



**QB-CPL**  
6 mm Kurtağzı Bağlantı



**QB-CRS**  
6 mm Çapraz Kurtağzı



**GP-025**  
Çoklu Kör Tapa