

MINI-CLIK®

Sensör: Yağmur

ÖZELLİKLER

- Tüm otomatik sulama sistemlerine kolayca monte edilir
- Gereksiz kapamalar olmadan güvenilir çalışma için kire karşı dayanıklıdır
- 3 mm'den 19 mm'ye kadar yağmur yağdığı anda sistemi kapatacak şekilde ayarlanabilir
- 0,5 mm² kesitli, iki iletkenli, UL onaylı 7,6 metre kablo içerir
- Garanti süresi: 5 yıl
- Mini-Clık için kullanıcı tarafından takılan opsiyonel oluk montajı (SGM sipariş edin, Mini-Clık içerir)

TEKNİK ÖZELLİK

- Anahtar: değeri 24 VAC, 5 A
- Kablolama: 0,5mm², UL onaylı, tipik olarak solenoidli vanalarla kontrol ünitesi arasındaki ortak toprak hattını keser

MINI-CLIK

Modeller Açıklama

Modeller	Açıklama
MINI-CLIK	Yağmur sensörü
MINI-CLIK-NO	Normal açık anahtarlı yağmur sensörü
MINI-CLIK-C	Yalıtım montajlı yağmur sensörü
MINI-CLIK-HV	Yüksek voltaj uygulamaları için yağmur sensörü (120/230 VAC)



MINI-CLIK
Yükseklik: 5 cm
Uzunluk: 15 cm



SG-MC
Mini Clık için paslanmaz çelik sensör koruyucu kasa Mini-Clık içerir.



SGM
Opsiyonel oluk montajı

FREEZE-CLIK®

Sensör: Don

ÖZELLİKLER

- Hiç ayar gerekmeden kolayca monte edilir
- Hassas sıcaklık algılama, hava sıcaklığı 3° C olduğunda sistemi kapatır
- Sulama sisteminin genel verimini artırmak için diğer sensörlerle birlikte kullanılabilir
- Garanti süresi: 5 yıl

* Tarımsal uygulamalar için tasarlanmamıştır

TEKNİK ÖZELLİK

- Anahtar değeri: 24 VAC, 5 A
- Kablolama: Tipik olarak solenoidli vanalarla UL onaylı kontrol ünitesi arasındaki ortak toprak hattını keser

FREEZE-CLIK

Modeller Açıklama

Modeller	Açıklama
FREEZE-CLIK	Sıcaklık 3° C altına düştüğünde don sensörü sulamayı durdurur
FREEZE-CLIK REV	Sıcaklık 3° C altına düştüğünde don sensörü sulamayı başlatır



FREEZE-CLIK
Yükseklik: 5 cm
Uzunluk: 11 cm