

# ÇOK GİRİŞLİ EMİTÖRLER

Basıncı Regüler Eden Debi: **2,0, 4,0, 8,0, 15,0 l/sa**

## ÖZELLİKLER

- Kullanılmayan girişler, kör emitör tapaları kullanılarak kapatılabilir
- Basıncı regüle eder
- Karışık bitkiler veya çalı dizileri için idealdir
- Debiler, diğer Hunter emitörleri ile uygun olacak şekilde renk kodludur
- ½" FPT
- Tüm PVC sistemlerine uygun ticari sınıf bir üründür
- Manifold mevcuttur
- Garanti süresi: 2 yıl

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen Basıncı: 0,4 - 4,5 bar; 4 - 450 kPa
- Minimum Filtreleme: 150 örgü; 100 mikron

### ÇOK GİRİŞLİ EMİTÖR MODEL TABLOSU

	Model	Debi (l/sa)
● Mavi	MPE-05	2,0
● Siyah	MPE-10	4,0
● Kırmızı	MPE-20	8,0
● Açık Kahverengi	MPE-40	15,0
● Gri	MPM-050	Yok



Çok Girişli Emitör



### ÇOK GİRİŞLİ MANİFOLD

(MPM-050)

Gri renkle belirtildiği üzere çıkışlardan kesintisiz debi sağlanmaktadır. Uç noktada, kurtağızlı emitör ile 6 mm'lik dağıtım borusu kullanabilirsiniz (½" FPT seçeneğinde mevcuttur). Suyun en çok altı farklı konuma yönlendirilmesini sağlar.

### EMİTÖR KAPAKLARI

(MPE-CAPS)

Kullanılmayan 6 mm kurtağızlı emitör çıkışları için kör tapalar. Hunter Çok Girişli Emitörlerle kullanılabilir.



# SERT YÜKSELTİCİ

Yüzey Sulama: **Yükseklik Ayarlaması**

## ÖZELLİKLER

- Sağlam sistem tasarımları için
- 10-32 dişli bileşenler kullanır
- Bir yıllık çiçek yatakları ve saksılar için idealdir
- Giriş yapılandırmaları: ½" FPT, 6 mm kurtağızlı veya boş
- HDPE yapısı
- Garanti süresi: 1 yıl

### SERT YÜKSELTİCİ MODEL TABLOSU

Model	Açıklama
RR12	30 cm sert yükseltici
RR12-T	30 cm sert yükseltici (½" dişli giriş)
RR12-B	30 cm sert yükseltici (6 mm kurtağızlı giriş)
RR18	45 cm sert yükseltici
RR18-T	45 cm sert yükseltici (½" dişli giriş)
RR18-B	45 cm sert yükseltici (6 mm kurtağızlı giriş)



30 cm Sert Yükseltici



45 cm Sert Yükseltici