

# PRS40

BASINÇ AYARLI

Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm  
Basınç Ayarlı: 2,8 bar

## ÖZELLİKLER

- Modeller: Çalı, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Sahada kolay tanınması için tanıtım kapağı gri renklidir
- Yeni nesil temizleme contası tasarımı
- 15 cm ve 30 cm modelleri, yan girişsiz şekilde standart olarak sunulur. Bu özelliğiyle çekvalfi ile doğru kurulum sağlar
- 4,3 m yüksekliğe kadar etkili drenaj çekvalfi
- Garanti süresi: 5 yıl
- ▶ Sızdırmazlık Contası
- ▶ Yüksek basınçta dahi sızdırmazlık sağlayan gövde kapağı
- ▶ Ağır şartlara uygun yay
- ▶ FloGuard™ teknolojisi

## ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen basınç aralığı: 1,0 - 7,0 bar (100 - 700 kPa)

## FABRİKADA MONTE EDİLEN SEÇENEKLER

- Arıtılmış su ayırt etme kapağı
- Çekvalfli modeller için mevcut FloGuard teknolojisi

## KULLANICI TARAFINDAN MONTE EDİLEN SEÇENEKLER

- Arıtılmış su ayırt etme kapağı (P/N 458562)
- Geçmeli arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP)
- ▶ = *Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 64*



### PR40 Arıtılmış Su Kapağı

PRS40 modeli opsiyonel olarak montajı yapılmış mor renkli arıtılmış su kapağı ile gelir.



### İlgili Çözümler: MP Rotator

PRS40 en iyi MP Rotator nozullar ile uyumludur.



### PROS-00-PRS40

Kapalı Yükseklik: 11 cm  
Giriş Çapı: ½"



### PROS-04-PRS40-CV

Kapalı Yükseklik: 15,5 cm  
Pop up Yüksekliği: 10 cm  
Çıkış Çapı: 5,7 cm  
Giriş Çapı: ½"



### PROS-06-PRS40-CV

Kapalı Yükseklik: 22 cm  
Pop up Yüksekliği: 15 cm  
Çıkış Çapı: 5,7 cm  
Giriş Çapı: ½"



### PROS-12-PRS40-CV

Kapalı Yükseklik: 41 cm  
Pop up Yüksekliği: 30 cm  
Çıkış Çapı: 5,7 cm  
Giriş Çapı: ½"

SPREYLER

## PRS40 - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2

### 1 Modeller

**PROS-00-PRS40** = 2,8 bar regülasyonlu çalı adaptörü  
**PROS-04-PRS40-CV** = 2,8 bar regülasyonlu 10 cm pop-up  
**PROS-06-PRS40-CV** = 2,8 bar regülasyonlu 15 cm pop-up  
**PROS-12-PRS40-CV** = 2,8 bar regülasyonlu 30 cm pop-up

### 2 Seçenekler

**(boş)** = Seçenek yok  
**R** = Fabrika montajlı arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı (*mor renkli kapak*)  
**F** = FloGuard teknolojisi  
**F-R** = Arıtılmış gövde kapağı ile FloGuard teknolojisi

### Örnekler:

**PROS-04-PRS40-CV** = 40 PSI'de regülasyonlu 10 cm pop-up, drenaj çekvalfi  
**PROS-06-PRS40-CV-F** = 40 PSI'de regülasyonlu 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi, FloGuard  
**PROS-12-PRS40-CV-R** = 2,8 bar'da regülasyonlu 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı