

NOKTA KAYNAKLI EMİTÖRLERİ

Basın Düzenleyici Debi: 2, 4, 8, 15, 23 l/sa

ÖZELLİKLER

- Basınç düzenleyici
- Debiye göre renk kodu
- Üç giriş varyasyonu: ¼" kurtağzı, 10-32 dişli, ½" FPT
- Kolay tutulması için yuvarlatılmış kenarlar
- 2, 4, 8, 15, 23 l/sa debi değerleri
- Kendinden kurtağzılı
- ABD'de birleştirilmiştir
- Opsiyonel difüzör başlık
- Kendini yıkayan diyafram
- Garanti süresi: 2 yıl

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
- Minimum 150 mesh; 100 mikron filtrasyon

NOKTA KAYNAKLI EMİTÖRLER - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Debi Değeri	3	Giriş	4	Adet/Paket
HE		050	= 2 l/sa	B	= Kendinden Delen İğne*	25	
HEB		10	= 4 l/sa	T	= 10-32 Dişli*	100	
		20	= 8 l/sa	(boş)	= ½" Dişi dişli		
		40	= 15 l/sa				
		60	= 23 l/sa				

* Sadece HE için (HEB için değil)

Örnek:

HE-20 - T - 25 = 8 l/sa Nokta Kaynaklı Emitör, 25'li paket içerisinde 10-32 dişli
HEB-050 - 100 = 2 l/sa Nokta Kaynaklı Emitör, 100'li paket içerisinde ½" dişli dişli

EMİTÖR MODEL TABLOSU

	Model	Ağız Türü	Debi (l/sa)
● Mavi	HE-050-B	Kendinden Delen İğne	2,0
● Siyah	HE-10-B	Kendinden Delen İğne	4,0
● Kırmızı	HE-20-B	Kendinden Delen İğne	8,0
● Bronz	HE-40-B	Kendinden Delen İğne	15,0
● Turuncu	HE-60-B	Kendinden Delen İğne	23,0
● Mavi	HE-050-T	10-32 Dişli	2,0
● Siyah	HE-10-T	10-32 Dişli	4,0
● Kırmızı	HE-20-T	10-32 Dişli	8,0
● Bronz	HE-40-T	10-32 Dişli	15,0
● Turuncu	HE-60-T	10-32 Dişli	23,0
● Mavi	HEB-05	½" Dişi Dişli	2,0
● Siyah	HEB-10	½" Dişi Dişli	4,0
● Kırmızı	HEB-20	½" Dişi Dişli	8,0
● Bronz	HEB-40	½" Dişi Dişli	15,0
● Turuncu	HEB-60	½" Dişi Dişli	23,0

Giriş Opsiyonları



① Kendinden delen Kurtağzı

② 10-32 Dişli

③ ½" Dişi Dişli

DİFÜZÖR KAPAĞI

Yüksek emitör debilerinde suyu nazıkçe vererek erozyonu önler.

