

ROAM

Menzil: **En fazla 300 m**
Türü: **Uzaktan Kumanda**

ÖZELLİKLER

- SmartPort® bağlantısı üzerinden Hunter X-Core®, Pro-C®, PCC, ICC2, I-Core® ve ACC kontrol üniteleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır
- Aynı bölgede birden fazla ROAM uzaktan kumandayla kullanılabilmesi için 128 programlanabilir adres
- Normal programı değiştirmeden manuel sulama döngülerini çalıştırın
- Desteklenen maksimum istasyon sayısı: 230
- Programlanabilir çalışma süreleri: 1 - 90 dakika
- Menzil: En fazla 300 m (doğrudan görüş)
- FCC onaylı

ÖZELLİKLERİ

- Garanti Süresi: 2 yıl
- Vericinin güç kaynağı: 4 AAA pil (dahil)
- Alıcının güç kaynağı: 24 VAC, 10 mA (kontrol ünitesiyle birlikte sağlanır)
- İşletim sistemi frekansı: 433 MHz
- SmartPort kontrol ünitesinden 15 m'ye kadar monte edilebilir (SRR-SCWH korumalı kablo tesisatı kullanın)



Verici ve alıcı
Yüksekli: 18 cm
Genişlik: 5,7 cm
Derinlik: 3 cm

| ROAM | |
|------------|---|
| Modeller | Açıklama |
| ROAM-KIT | Verici, alıcı (SmartPort kablolama donanımı ve 4 adet AAA pil içermektedir) |
| ROAM-R | Alıcı ünitesi |
| ROAM-TR | Verici ünitesi (4 adet AAA pil içermektedir) |
| SEÇENEKLER | |
| Seçenekler | Açıklama |
| ROAM-WH | SmartPort kablo tesisatı (uzunluk: 1,8 m) |
| SRR-SCWH | Korumalı SmartPort kablo tesisatı (uzunluk: 7,6 m) |
| 258200 | SmartPort için Duvar Montaj Aparatı |



SmartPort
Hunter uzaktan kumandaları SmartPort kablolama donanımının kurulmasını gerektirir. SmartPort, kontrol ünitesinin terminallerine kablolanmış bir bağlantıdır ve herhangi bir Hunter kumandasının hızlı bağlanmasına izin verir.



SmartPort için Duvar Montaj Aparatı
P/N 258200