

X-CORE®

İstasyon Sayısı: **2, 4, 6, 8**
Türü: **Sabit**

ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı: 2, 4, 6, 8
- Tip: Sabit
- Kasa: İç mekan ve dış mekan
- Bağımsız program sayısı: 3
- Her program için başlatma zamanı sayısı: 4
- İstasyon maks. çalışma süresi: 4 saat
- Garanti süresi: 2 yıl
- ▶ Easy Retrieve™ memory (Kolay Erişilebilir Hafıza)
- ▶ Programlanabilir yağmur gecikmesi
- ▶ Hızlı Kontrol (QuickCheck™)
- ▶ Döngü ve ıslatma
- ▶ Kalıcı bellek
- ▶ Otomatik kısa devre koruması
- ▶ Mevsimsel ayar: Solar Sync® ile genel veya günlük
- ▶ İstasyonlar arası geciktirme
- ▶ Sensör programlanabilirliği

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 230/230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Pompa/ana vana (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişi sayısı: 1
- Çalışma sıcaklığı: -18° C ile 60° C

ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Gelişmiş Özellik ayrıntılı açıklamaları, sayfa 100



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 16,5 cm
Genişlik: 14,6 cm
Derinlik: 5 cm



Plastik Dış Mekan

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 9,5 cm

X-CORE - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Transformatör	3	İç Mekan/Dış Mekan	4	Seçenekler
	XC-2 = 2 istasyon (sadece iç mekan modelde)		00 = 120 VAC 01 = 230/240 VAC		(boş) = Dış mekan model i = İç mekan model		(boş) = Opsiyon yok E = 230/240 VAC Avrupa bağlantıları A = 230/240 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan modellerde kablolu dahili transformatör bulunur)
	XC-4 = 4 istasyon						
	XC-6 = 6 istasyon						
	XC-8 = 8 istasyon						

Örnekler:

- XC-201i - E = 2-İstasyonlu 230/240 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
- XC-401 - E = 4-İstasyonlu 230/240 VAC dış mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
- XC-601i - E = 6-İstasyonlu 230/240 VAC iç mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli
- XC-801 - E = 8-İstasyonlu 230/240 VAC dış mekan kontrol ünitesi, plastik kabinli