

ESP-RZXE SERİSİ KONTROL ÜNİTELERİ

Rain Bird ESP-RZXe WiFi Uyumlu Seri, konut tipi ve hafif -ölçekli ticari sulama sistemleri için, sabit istasyonlu sulama kontrol cihazı.

ESP-RZXe Kontrol Cihazı, özel bir eğitim almadan da kolaylıkla kullanılabilir. 4,6 ve 8 İstasyonun kontrol edilebildiği modelleri mevcuttur.

UYGULAMALAR

ESP-RZXe, kontrol cihazını konut tipi ve hafif -ölçekli ticari sulama sistemleri dahil çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getiren esnek programlama özellikleri sunar.

• Kolay Kullanım

- ESP-RZXe Kontrol Cihazı, kullanımı kolaylığı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bölgeye dayalı programlama her vananın bağımsız olarak programlanmasına olanak verir; "programları" kullanıcılara açıklamak gerekmez ve neredeyse hiç teknik desteğe ihtiyaç duyulmaz. Büyük LCD ekran aynı anda her bölge için tüm programları gösterir.
- Grafik tabanlı basit kullanıcı arayüzünün açıklanması kolaydır ve bu arayüz, kontrol cihazının tüm özelliklerini elinizin altında bulundurmaktadır.

• Kurulumu kolay

- ESP-RZXe Kontrol Cihazı, yalnızca iki adet montaj vidası gerektirir. 1/2" veya 3/4" bir kablo kanalı kılavuzu, saha kablolarının pano içine profesyonel bir şekilde monte edilmesine olanak sağlar.

• Kontrol Cihazı Donanımı

- Duvara monte edilen plastik muhafaza
- Zaman ve tarih yedekleme için 2 x AAA pil
- Dış mekan modelleri için kablo somunları

• Kontrol Cihazının Özellikleri

- Rain Bird LNK WiFi Modülü ile WiFi uyumlu
- Kolay kullanılabilen, kullanıcı arayüzüne sahip geniş LCD ekran
- Yazılımı geçersiz kılma özelliğine sahip Hava Durumu Sensörü girişi
- Ana vana/pompa çalıştırma devresi
- Kalıcı (100 yıl) program belleği
- Pil enerjisiyle programlanabilir

• Programlama Özellikleri

- Bölgeye dayalı programlama, her bölgeye özel bağımsız programlara izin verir. (Çalışma süreleri, Başlatma Zamanları ve Sulama Günleri bölgeye göre özelleştirilebilir)
- Contractor Rapid Programming™ başlangıç ayarı sırasında 1. bölgeden tüm diğer bölgelere Başlatma Zamanlarını ve Sulama Günlerini otomatik olarak kopyalar
- Her bölge için 6 bağımsız Başlatma Zamanı
- Her bölge için 4 Sulama Günü seçeneği: Haftanın özel günleri, TEK takvim günleri, ÇİFT takvim günleri, Periyodik (her 1 – 14 günde bir)
- İstenildiğinde TÜM bölgeleri veya TEK bölgeyi manuel olarak sulama

• Gelişmiş Özellikler

- Elektronik devre kesici
- Daha hızlı başlangıç ayarları için Contractor Rapid Programming™ ve "Önceki Bölgeyi Kopyala" özelliği
- Contractor Default™ Kaydetme / Geri Yükleme
- Yağmur Sensörü baypası
- Bölgeye göre Yağmur Sensörü baypası
- TEK bölgeyi manuel sulama
- TÜM bölgeleri manuel sulama

• Çalışma Spesifikasyonları

- İstasyon zamanlama: 0 – 199 dk.
- Mevsimsel Ayar; -%90 – +%100
- Her bölge için bağımsız program
- Her bölge için 6 başlatma zamanı
- Program Gün Periyotları, haftanın özel günlerini, tek, çift ve periyodik tarihleri içerir



İç Mekan Modeli

• Elektrik Spesifikasyonları

- Gerekli giriş: 230 VAC $\pm$ %10, 50 Hz
- Güç yedekleme: 2 x AAA pil zaman ve tarihi tutarken kalıcı bellek, programları saklar

• Sertifikalar

- UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark

BOYUTLAR

İÇ MEKAN MODELİ

Genişlik: 16,9 cm

Yükseklik: 15,0 cm

Derinlik: 3,9 cm

DİŞ MEKAN MODELİ

Genişlik: 20,1 cm

Yükseklik: 19,9 cm

Derinlik: 3,9 cm

MODELLER

RZX4i-230V (P/N: F55324) İç mekan, 4 istasyon

RZX6i-230V (P/N: F55326) İç mekan, 6 istasyon

RZX8i-230V (P/N: F55328) İç mekan, 8 istasyon

RZX4-230V (P/N: F55354) Dış mekan, 4 istasyon

RZX6-230V (P/N: F55356) Dış mekan, 6 istasyon

RZX8-230V (P/N: F55358) Dış mekan, 8 istasyon



Dış Mekan Modeli